

psb
SPEAKERS

Auscultadores M4U



*Alguns acabamentos podem não estar disponíveis em todos os modelos e/ou todos os países.

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. A PSB Speakers não se responsabiliza pelos erros existentes neste folheto que possam resultar de erros cometidos pelos revendedores, instaladores personalizados, fabricantes de estantes ou outros utilizadores finais com base nas informações contidas neste documento. A PSB Speakers reserva-se o direito de alterar as especificações ou características sem aviso. © 2013 PSB Speakers, uma divisão da Lenbrook Industries Limited. PSB é uma marca registada de Lenbrook Industries Limited. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada ou transmitida seja em que formato for, sem a autorização escrita da PSB Speakers. 13-014 Impresso em maio 2013.

| Resposta de frequência | Auscultadores M4U 2 | Auscultadores M4U 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corte a baixas frequências -10 dB Corte a baixas frequências -3 dB Até ±1 1/2 dB | 10 Hz 15 Hz 20-20 000 Hz | 10 Hz 15 Hz 20-20 000 Hz |
| Sensibilidade | | |
| 1 kHz/1 mW | 102 dB | 102 dB |
| THD, Distorção harmónica total | | |
| Cancelamento de ruído activo: LIGADO (1 kHz/1 mW) Cancelamento de ruído activo: DESLIGADO (1 kHz/1 mW) 1 kHz/1 mW | 0.5% 0.25% — | — — 0.25% |
| Gestão de potência | | |
| Máximo | 30 mW | 30 mW |
| Impedância | | |
| Passivo Activo/ANC (Cancelamento de ruído activo) | 32 ohms 10k ohms | 32 ohms — |
| Transdutor | | |
| Tipo Princípio de funcionamento Dimensões | Dinâmico Fechado 40 mm | Dinâmico Fechado 40 mm |
| Encaixe nos ouvidos | | |
| | Circum-auricular | Circum-auricular |
| Ligação | | |
| | Ficha de entrada estéreo de 3,5 mm (esquerda ou direita) | Ficha de entrada estéreo de 3,5 mm (esquerda ou direita) |
| Construção | | |
| Aro para a cabeça Caixa do driver Almofadas para os auscultadores/Almofada para a cabeça Caixa de transporte | Polycarbonato ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) + Polycarbonato Couro artificial EVA (etileno acetato de vinilo) | Polycarbonato ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) + Polycarbonato Couro artificial EVA (etileno acetato de vinilo) |
| Dimensões (L x A x P) | | |
| Dimensão total Dimensão total da almofada do altifalante Caixa de transporte | 200 x 200 x 70 mm 68 x 98 x 17 mm 160 x 210 x 86 mm | 200 x 200 x 70 mm 68 x 98 x 17 mm 160 x 210 x 86 mm |
| Peso | | |
| | 362 g com pilhas | 340 g |
| Acabamento | | |
| | Preto diamante, Branco ártico ou Vermelho monza* | Preto diamante, Cinzento báltico ou Vermelho monza* |
| Duração das pilhas | | |
| | 55 horas | — |
| Cabos | | |
| Cabo de monitorização/com botão de função ou Cabo de monitorização | Cabo amovível anti-enredamento de 1,5 m | — |
| Cabo com botão de função ou Cabo standard | — | Cabo amovível anti-enredamento de 1,5 m |
| Características | | |
| | Modo triplo—Modo Activo com cancelamento de ruído, Modo activo, e Modo passivo (sem pilhas) Ligação de entrada dupla (esquerda ou direita) Sistema electrónico activo eficiente para duração prolongada das pilhas Almofadas confortáveis com suspensão giroscópica Dobragem fácil para transporte e armazenamento Controlo remoto prático e monitorização de estéreo com microfone para iPhone e Blackberry | Ligação de entrada dupla (esquerda ou direita) Almofadas confortáveis com suspensão giroscópica Dobragem fácil para transporte e armazenamento Prático telecomando com microfone para iPhone e Blackberry |
| Acessórios incluídos | | |
| | Caixa de transporte protectora Almofadas extra para os auscultadores 2 cabos de 1,5 m Adaptador de ficha estéreo de 3,5 mm para 6,3 mm Adaptador de ligação de linha aérea 2 pilhas AAA Pano de limpeza | Caixa de transporte protectora Almofadas extra para os auscultadores 2 cabos de 1,5 m Adaptador de ficha estéreo de 3,5 mm para 6,3 mm Adaptador de ligação de linha aérea Pano de limpeza |

www.psbSpeakers.com