



Specificaties Image-serie



Beschikbaar in Donker kersen of
Zwart Essen

Image-serie



	Image T6 Zuilluidspreker	Image T5 Zuilluidspreker	Image B6 Boekenplankluidspreker	Image B5 Boekenplankluidspreker	Image B4 Compact/Boekenplank/Surround	Image C5 Middenkanaalluidspreker	Image C4 Middenkanaalluidspreker	Image S5 Surround-luidspreker
Frequentierespons	(Nagalmvrije kamer)							
Op de As @ 0°±3 dB	32-23.000 Hz	35-23.000 Hz	45-23.000 Hz	50-23.000 Hz	60-23.000 Hz	50-23.000 Hz	60-23.000 Hz	68-23.000 Hz
Op de As @ 0°±1 1/2 dB	45-20.000 Hz	48-20.000 Hz	59-20.000 Hz	70-20.000 Hz	70-20.000 Hz	65-20.000 Hz	70-20.000 Hz	70-20.000 Hz
Van de Hoofdas @ 30°	45-10.000 Hz	48-10.000 Hz	59-10.000 Hz	70-10.000 Hz	70-10.000 Hz	65-10.000 Hz	70-10.000 Hz	70-10.000 Hz
±1 1/2 dB								
LF verlies -10 dB	28 Hz	30 Hz	40 Hz	50 Hz	55 Hz	45 Hz	55 Hz	58 Hz
Gevoeligheid	(1 W (2.83 V) @ 1m, IEC-gefilterd Rose Ruis, C-gewogen)							
Nagalmvrije kamer	89 dB	88 dB	89 dB	87 dB	85 dB	88 dB	86 dB	87 dB
Luistervertrek	91 dB	90 dB	90 dB	89 dB	87 dB	90 dB	88 dB	89 dB
Impedantie								
Nominaal	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimum	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Ingangsvermogen	(RMS, Clipping < 10% Tijd)							
Aanbevolen Programma	20 - 200 W. 200 W.	20 - 200 W. 200 W.	20 - 150 W. 150 W.	20 - 150 W. 150 W.	10 - 80 W. 60 W.	20 - 150 W. 150 W.	10 - 80 W. 60 W.	20 - 150 W. 150 W.
Akoestisch ontwerp								
Tweeter (nominaal)	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	2 x 25mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet
Middenbereik (nominaal)	133mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround							
Woofers (nominaal)	2 x 165mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 133mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	165mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	133mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	102mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 133mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 102mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 133mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround
Crossover	2.200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1.800 Hz, LR4, 800 Hz	1.800 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4
Intern volume	54,7 l.	40,2 l.	13,6 l.	9,1 l.	2,8 l.	16,4 l.	6,0 l.	6,5 l.
Ontwerptype	Verzegelde Middenbereikkamer Dubbelpoort Basreflex	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Verzegeld Bipool
Afmetingen (B x H x D)	(Bruto afmetingen)							
	231 x 1031 x 380 mm Spikes toegevoegd 25 mm	214 x 936 x 325 mm Spikes toegevoegd 25 mm	198 x 357 x 268 mm	181 x 318 x 242 mm	133 x 232 x 168 mm	495 x 181 x 265 mm	362 x 134 x 190 mm	302 x 298 x 180 mm
Gewicht								
Netto Verzendgewicht	22 kg/per stuk 26,6 kg/per stuk	16,6 kg/per stuk 20,2 kg/per stuk	6,5 kg/per stuk 14,3 kg/per paar	5,1 kg/per stuk 11,6 kg/per paar	2,6 kg/per stuk 6 kg/per paar	8,7 kg/per stuk 9,9 kg/per stuk	4 kg/per stuk 4,6 kg/per stuk	6 kg/per stuk 14,2 kg/per paar
Afwerking								
	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen	Zwart Essen of Donker kersen

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. PSB Speakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze brochure die fouten door leveranciers, speciale installateurs, meubelmakers of andere eindgebruikers tot gevolg hebben wanneer zij uitgaan van de informatie in dit document. PSB Speakers behoudt zich het recht voor specificaties of kenmerken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. © 2012 PSB Speakers, een divisie van Lenbrook Industries Limited. PSB is een gedeponeerd handelsmerk van Lenbrook Industries Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSB Speakers. 12-019 Gedrukt april 2012.