psb SPEAKERS

Specifiche serie Image



Disponibile in rosso ciliegio scuro o frassino nero.

Serie Image

	Image T6 Altoparlante da pavimento a torre	**Image T5** Altoparlante da pavimento a torre	**Image B6** Altoparlante da scaffale	**Image B5** Altoparlante da scaffale	**Image B4** Altoparlante scaffale compatto/ surround	**Image C5** Altoparlante per canale centrale	**Image C4** Altoparlante per canale centrale	**Image S5** Altoparlante surround
Risposta in frequenza	(Camera anecoica)							
In asse @ 0°±3 dB	32-23.000 Hz	35-23.000 Hz	45-23.000 Hz	50-23.000 Hz	60-23.000 Hz	50-23.000 Hz	60-23.000 Hz	68-23.000 Hz
In asse @ 0°±1 1/2 dB	45-20.000 Hz	48-20.000 Hz	59-20.000 Hz	70-20.000 Hz	70-20.000 Hz	65-20.000 Hz	70-20.000 Hz	70-20.000 Hz
Fuori asse @ 30°±1 1/2 dB	45-10.000 Hz	48-10.000 Hz	59-10.000 Hz	70-10.000 Hz	70-10.000 Hz	65-10.000 Hz	70-10.000 Hz	70-10.000 Hz
Interruttore LF -10 dB	28 Hz	30 Hz	40 Hz	50 Hz	55 Hz	45 Hz	55 Hz	58 Hz
Sensibilità	(1 W (2,83 V) a 1 m, rumore rosa filtrato da filtro IEC, di ponderazione C)							
Camera anecoica	89 dB	88 dB	89 dB	87 dB	85 dB	88 dB	86 dB	87 dB
Sala di ascolto	91 dB	90 dB	90 dB	89 dB	87 dB	90 dB	88 dB	89 dB
Impedenza								
Nominale	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minima	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Potenza in ingresso	(RMS, Clipping < 10% tempo)							
Consigliata	20 - 200 watt	20 - 200 watt	20 - 150 watt	20 - 150 watt	10 - 80 watt	20 - 150 watt	10 - 80 watt	20 - 150 watt
Programma	200 watt	200 watt	150 watt	150 watt	60 watt	150 watt	60 watt	150 watt
Esecuzione Audio								
Tweeter (nominale)	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio	2 x 25mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnete di neodimio
Altoparlante gamma intermedia (nominale)	133mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma							
Altoparlante woofer (nominale)	2 x 165mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 133mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	165mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	133mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	102mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 133mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 102mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 133mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma
Crossover	2.200Hz, LR4, 500Hz, B3	1.800 Hz, LR4, 800 Hz	1.800 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4
Volume Interno	54,7 l	40,2 l	13,6 l	9,1 l	2,8 l	16,4 l	6,0 l	6,5 l
Tipo di esecuzione	Camera sigillata gamma intermedia Bass Reflex a doppia porta	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Sigillato Bipolo
Dimensioni (l x a x p)	(Dimensioni Lorde)							
	231 x 1031 x 380 mm I piedini aggiungono 25 mm	214 x 936 x 325 mm I piedini aggiungono 25 mm	198 x 357 x 268 mm	181 x 318 x 242 mm	133 x 232 x 168 mm	495 x 181 x 265 mm	362 x 134 x 190 mm	302 x 298 x 180 mm
Peso								
Netto	22 kg ciascuno	16,6 kg ciascuno	6,5 kg ciascuno	5,1 kg ciascuno	2,6 kg ciascuno	8,7 kg ciascuno	4 kg ciascuno	6 kg ciascuno
Peso di spedizione	26,6 kg ciascuno	20,2 kg ciascuno	14,3 kg la coppia	11,6 kg la coppia	6 kg la coppia	9,9 kg ciascuno	4,6 kg ciascuno	14,2 kg la coppia
Finitura								
	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro	Frassino nero o rosso ciliegio scuro

Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. PSB Speakers non si assume alcuna responsabilità per errori in questo opuscolo che possono dare origine ad errori da parte di rivenditori, installatori personalizzati, ebanisti o altri utenti finali sulla base delle informazioni contenute in questo documento. PSB Speakers si riserva il diritto di modificare le specifiche o caratteristiche senza preavviso. © 2012 PSB Speakers, una divisione di Lenbrook Industries Limited. PSB è un marchio registrato di Lenbrook Industries Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di PSB Speakers. 12-019 Stampato nell'aprile 2012.