



Specifikationer för Synchrony-serien



Tillgänglig i Svart ask eller mörkt
korsbärsfärgat träfaner.

Synchrony-serien

	Synchrony One Torn	Synchrony One B Bokhylla	Synchrony One C Centerkanal	Synchrony S Surround
Frekvensgensvar	(Ekofritt rum)			
On-axis @ 0°±3 dB	30-23 000 Hz	45-23 000 Hz	48-23 000 Hz	62-23 000 Hz
On-axis @ 0°±1 1/2 dB	33-20 000 Hz	47-20 000 Hz	50-20 000 Hz	65-20 000 Hz
Off-axis @ 30°±1 1/2 dB	33-10 000 Hz	47-10 000 Hz	50-10 000 Hz	65-10 000 Hz
Lågfrekvensavstängning -10dB	24 Hz	38 Hz	40 Hz	55 Hz
Känslighet	(1W (2,83 V) @ 1M, IEC-filtrerat rosa brus, C-vigtad)			
Ekofritt rum	88 dB	86 dB	88 dB	86 dB
Lyssningsrum	90 dB	88 dB	90 dB	88 dB
Impedans				
Nominell	4 ohm	6 ohm	6 ohm	6 ohm
Minimum	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Ineffekt	(RMS, Klippning < 10% av tiden)			
Rekommenderad Program	20 - 300 W 300 W	15 - 150 W 150 W	15 - 200 W 200 W	15 - 150 W 150 W
Akustisk design				
Diskanthögtalare (nominell)	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	2 x 25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet
Mitthögtalare (nominell)	102 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning		102 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	
Bashögtalare (nominell)	3 x 165 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	165 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	2 x 165 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	2 x 133 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning
Delningsfilter	2 200 Hz, LR4, 500 Hz	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4, 500 Hz	2 200 Hz, LR4
Internvolym	67 l	21 l	35 l	23 l
Designtyp	Tre basreflexportar	Basreflex	Basreflex	Sluten
Dimensioner (B x H x D)	(Bruttodimensioner)			
	228 x 1092 x 328 mm	220 x 364 x 326 mm	614 x 220 x 326 mm	280 x 334 x 196 mm
Vikt				
Netto	27,7 kg styck	10 kg styck	16,8 kg styck	9,1 kg styck
Fraktvikt	34,9 kg styck	22,4 kg/par	19,8 kg styck	20,8 kg/par
Ytbeläggning				
	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. PSB Speakers åtar sig inte något ansvar för fel i denna broschyr som kan leda till att fel begås av återförsäljare, installationstekniker, snickare eller andra slutanvändare baserade på information som detta dokument innehåller. PSB Speakers förbehåller sig rätten att ändra specifikationer eller funktioner utan föregående meddelande. © 2013 PSB Speakers, en division inom Lenbrook Industries Limited. PSB är ett registrerat varumärke som tillhör Lenbrook Industries Limited. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras eller överföras i någon som helst form utan skriftligt tillstånd från PSB Speakers. 13-014 Tryckt i januari 2013.